

Stecker-Transformator

Spezifikationen

<i>Eingang</i>	Euroflachstecker (20 VA Modelle), Konturenstecker (50 VA Modelle)
<i>Ausgang</i>	IP 20: 2 m Kabel H03 VV-F 2x0,75 qmm IP 65: 2 m Kabel H05 RN-F 2x0,75 qmm
<i>Spannung</i>	230 V / 11,5 V
<i>Frequenz</i>	50 - 60 Hz
<i>Schutzklasse</i>	II
<i>Isolierstoffklasse</i>	ta 40 °C/E



Informationen

Am Spannungseingang befindet sich ein reversibler Temperatur- und Überspannungsschutz.

Modelle

<i>Leistung</i>	<i>Breite (b)</i>	<i>Höhe (h)</i>	<i>Tiefe (t)</i>	<i>Schutzart</i>	<i>Gewicht</i>
20 VA	95 mm	46 mm	65 mm	IP 20	0,5 kg
20 VA	95 mm	46 mm	65 mm	IP 65	0,7 kg
50 VA	112 mm	52 mm	67 mm	IP 20	0,9 kg
50 VA	112 mm	52 mm	67 mm	IP 65	1,4 kg

Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.